## Автосцепка и механизм управления

| Поз. | Обозначение | Наименование | К-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| — | 151.97.001 | Автосцепка и механизм управления | X | |
| 1 | 151.97.011 | Трос | 1 | |
| 2 | 150.97.018 | Палец | 1 | |
| 3 | 150.97.052А | Рычаг | 1 | |
| 4 | 151.41.015-3 | Кронштейн кабины | 1 | |
| 5 | Н.110.400 | Сцепка автоматическая | 1 | |
| 6 | Н.110.410 | Рамка | 1 | |
| 7 | 151.97.102 | Оболочка троса | 1 | |
| 8 | 54.20.405 | Палец | 2 | |
| 9 | 150.97.104 | Планка | 1 | |
| 10 | 150.97.112-1 | Кронштейн | 1 | |
| 11 | 151.41.106-3 | Оболочка троса | 1 | |
| 12 | 151.41.121 | Вилка | 2 | |
| 13 | 151.41.122 | Наконечник | 2 | |
| 14 | 151.41.101 | Трос | 1 | |
| 15 | Н.110.602 | Пружина | 1 | |
| 16 | Н.110.627 | Палец | 2 | |
| 17 | М8х20.7796 | Болт | 2 | |
| 18 | М12х30.7796 | Болт | 1 | |
| 19 | М6х16.7798 | Болт | 2 | |
| 20 | М12.2515 | Гайка | 1 | |
| 21 | М24х2.5918 | Гайка | 2 | |
| 22 | М6.5927 | Гайка | 2 | |
| 23 | 6 65Г.6402 | Шайба | 2 | |
| 24 | 8 65Г.6402 | Шайба | 2 | |
| 25 | 12 65Г.6402 | Шайба | 1 | |
| 26 | 24.04.11371 | Шайба | 2 | |
| 27 | 3,2х20.397 | Шплинт | 2 | |
| 28 | 5х36.397 | Шплинт | 1 | |
| 29 | 5х45.397 | Шплинт | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |